

### 起重电磁铁客户咨询单

咨询编号: YYPK-2019 版-QZDCT

为了您能够选择适合您所需的起重电磁铁设备,请您仔细阅读下列名词解释:(请您填制后发传真 0730-8566697 或 E-mail:13017213168@163.com 给我处,以便及时处理您的咨询!)

1. 潜水型:是指起重电磁铁为全密封型,具有潜水作业的功能,一般潜水深度不超过 100 米,如超过 100 米,请另外说明。
2. 高频型:是指起重电磁铁持续通电时间比为 75%,主要是为了适应不同客户的需要,将内部电气参数设计成高频型,它所指的百分比为单位时间内持续通电的比例。
3. 高温型及超高温型:客户如需吊运物料的温度超过 100℃时为高温型,温度超过 500℃时为超高温型;
4. 配套电控:是指配套用整流控制柜,一般我处根据客户所需起重电磁铁来推荐使用;
  - 4.1、普通型:是指不采用变压器,直接通过三线二相半波整流方式;
  - 4.2、定电压型:是指采用变压器,之后采用三(单)相桥式硅整流方式;
  - 4.3、强励磁型:是指在定电压的基础上,可以在吸料时强磁(DC290V),搬运时弱磁(DC220V),增大吸吊量;
  - 4.4、停电保磁型:是指带自配蓄电池组的电控系统,可以在停电的时候自动给起重电磁铁供电,不使物料在设定的时间内吊落(一般设置时间为:10,15,20,30分钟不等)。
  - 4.5、调磁保磁型:是指出有停电保磁功能外,还具有无极调磁功能,可任意调节起重电磁铁的吸力大小。

如以了解以上几个难以区别的关键词之后,请您花几分钟时间,填制如下问题,以便能够更好的采用满足您生产需要的设备:

1. 以看过产品介绍,直接要咨询的成套设备为: .....  
(如填制这一点,以下的请不要填制)
2. 起重电磁铁吊运的物料是: 一般料场废钢散料  车厢形状废钢散料  方坯  棒材   
盘圆(线材)  钢板  工字钢或槽钢  吊运和翻转板坯  钢卷带  钢管  其它
3. 所吊物料的基本规格是:
4. 所吊物料的基本材质是(不导磁性物质不能吊运): .....
5. 所吸吊物料温度是: .....℃;..
6. 希望每次吊运值是: .....T;..
7. 行车主要参数: 单梁或双梁:  
最大起重量: .....吨  
行车有效高度(行车离地面距离): .....米  
操作方式: 地面操作  行车驾驶室  其它
7. 起重电磁铁通电持续率: 普通型  高频型
8. 是否要求我处配套整流控制设备? 是  否
9. 如我处配套控制设备,希望配备何种类型的? 普通型  定电压型  强励磁型   
停电保磁型  调磁保磁型
10. 是否要求我方配套电缆卷筒? 是  否
11. 您的联系方式是:  
.....  
.....  
.....  
.....